



Scheda tecnica

Paracolpi

Aronde 170 | Acrovyn®


versione 2 | 2017

Progettato per zone ad alto rischio di impatto, con design polivalente e massima robustezza

- Rivestimento Acrovyn® liscio con rotaia ammortizzante continua inserita su staffe di fissaggio in alluminio ad interasse di 600 mm
- Labbra morbide antipolvere per un'applicazione sul muro pulita e igienica
- Inserto decorativo in opzione per eleganti combinazioni colorate e possibilità di segnaletica orizzontale



 **DIMENSIONI**
4.000x170x35 mm



 **CARATTERISTICHE**



Colori
Acrovyn®



Acrovyn®
Bi Colore



100%
Batteriostatico



Classificazione
al fuoco



Classificazione
al fuoco



Alta
resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=6867

1 / 4

Descrizione prodotto

Paracolpo Aronde 170 di CS France, con altezza di 170 mm, spessore di 35 mm e lunghezza standard di 4.000 mm.

Il paracolpo Aronde 170 è realizzato con un rivestimento Acrovyn® inserito a scatto su delle staffe di fissaggio in alluminio posizionate ad interasse di 600 mm e dotato di una guarnizione interna ammortizzante per un miglior assorbimento degli impatti. Le labbra flessibili poste sul bordo superiore e inferiore del paraurti conferiscono alla parete una finitura igienica e sigillata.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del paracolpo.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa e completamente colorata.

Il **paracolpo Aronde 170** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paracolpo Aronde 170 è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paracolpo Aronde 170 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: terminale standard, angolo esterno, staffa di fissaggio ad interasse di 600 mm, giunti di raccordo e inserto decorativo in 40 colori (opzione Duo).

Il paracolpo Aronde 170 è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.

Acrovyn® DuoColor: gli inserti decorativi centrali Acrovyn® permettono di effettuare eleganti combinazioni di colori e segnaletica orizzontale, disponibili in tutti i **40 colori Acrovyn®**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Terminale standard



Angolo esterno



Staffa di fissaggio ad interasse di 600 mm



Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri



Inserto decorativo in 40 colori (opzione Duo)

Colori



Necessità di un altro colore?

► Su riserva di quantità minime,
possiamo proporvi colori su
misura.

