



Scheda tecnica

Paracolpi



**BL HRB4C/76 | Acrovyn®**

versione 2 | 2017

### Testaletto ultra resistente

- Rivestimento Acrovyn® su un profilo continuo in alluminio
- Ammortizzante continuo interno per un miglior assorbimento degli impatti
- Fornito con terminali Acrovyn® e supporti di montaggio in Acrovyn® o in acciaio inox
- Installazione verticale tramite kit composto da 2 lunghezze da 700 mm

**DIMENSIONI**  
**700x140x76 mm**



### CARATTERISTICHE



Colori Acrovyn®



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco



Classificazione al fuoco



Alta resistenza

MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=2571](http://www.c-sgroup.it/?p=2571)

1 / 3

## Descrizione prodotto

**Protezione testaleto BL HRB4C/76 di CS France**, con altezza di 700 mm, larghezza di 140 mm e sporgenza di 76 mm.

La **protezione testaleto BL HRB4C/76** è realizzata con un rivestimento Acrovyn®, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di una guarnizione interno ammortizzante per un miglior assorbimento degli impatti.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo della protezione testaleto.

La **protezione BL HRB4C/76** viene fornita in kit composto da due lunghezze da 700 mm per una installazione verticale e fissata alla parete con quattro supporti di fissaggio Acrovyn® (due per lunghezza).

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

La **protezione testaleto BL HRB4C/76** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La protezione testaleto BL HRB4C/76 è stata testata per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali della protezione testaleto BL HRB4C/76 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

La protezione testaleto BL HRB4C/76 è stata **realizzata in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



Colori

**Campionatura**

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.



Necessità di un altro colore?  
Su riserva di quantità minime, possiamo proporvi colori su misura.