



Scheda tecnica

Corrimano

Bio Form 40 | Acrovyn® Legno


versione 2 | 2017

L'aspetto e il tocco del legno abbinati alle proprietà dell'Acrovyn®


- Rivestimento Acrovyn® con finitura legno inserito a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
- Possibilità di calandrare il corrimano per adattarsi a pareti curve (consultateci per il raggio minimo)




DIMENSIONI
4.000x40x40 mm




Mensola in alluminio anodizzato



Mensola in alluminio anodizzato ECO



Mensola in Acrovyn®



Mensola in acciaio inox

CARATTERISTICHE



Finiture Legno



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco



Media resistenza



MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=6853

Descrizione prodotto

Corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Legno di **CS France**, con diametro di 40 mm e sporgenza dal muro da 78 a 90 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il **corrimano Bio Form 40** è realizzato con un rivestimento Acrovyn® Legno, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno in alluminio, dotato di un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo del corrimano.

Il **corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Legno** viene fissato alla parete con **staffe di fissaggio in alluminio anodizzato**, **staffe di fissaggio in acciaio inox**, oppure con **staffe di fissaggio in Acrovyn®** ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® Legno **vengono incollate a caldo** su una piastra Acrovyn® a tinta unita, insieme a uno strato di protezione Acrovyn® trasparente. Tutti gli strati diventano parte integrante della piastra e **non si usurano, ne si graffiano o si staccano**.

Acrovyn® finitura Legno possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa, completamente colorata e dotata di **classificazione al fuoco C1**.

Il **Potere Calorifico Superiore (PCS)** è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Legno è stato testato per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Legno **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

Il corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Legno è stato **realizzato in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensole in acciaio inox con adattatore, in alluminio anodizzato (60 o 80 mm) e in Acrovyn® di colore Bianco neve 9003 o Grigio tortora 24, terminale standard, angolo interno, esterno, universale o universale a snodo per scale, tappo di chiusura, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per griglia di ispezione, anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24 e rinforzo a parete per terminale.

Il produttore CS France offre una gamma di **8 colori finitura Legno**.



Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Mensola in acciaio inox con adattatore



Mensola in alluminio anodizzato, 80 mm



Mensola in alluminio anodizzato, 60 mm



Mensola Acrovyn® di colore Bianco neve 9003 o Grigio tortora 24



Terminale standard



Angolo interno o esterno



Angolo universale (da 98° a 165°) da tagliare in cantiere



Angolo universale a snodo per scale (40 colori Acrovyn®)

Componenti e accessori




Tappo di chiusura



Giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri




Kit smontabile per griglia di ispezione



Anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24




Sistema di ancoraggio del rivestimento Acrovyn® sul profilo in alluminio realizzato in fabbrica



Rinforzo a parete per terminale



Maschera di foratura per rondella d'appoggio facoltativa



Taglio profilo alluminio per curvatura corrimano

Colori



Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

