

DERBICLEAN NT®

Prodotto detergente biodegradabile per macchie bituminose

Descrizione

- DERBICLEAN NT è un prodotto detergente biodegradabile per l'asportazione delle macchie bituminose dalla membrana DERBIBRITE NT e dagli strumenti di applicazione.

Vantaggi

- Alternativa ecologica ai detergenti a base di idrocarburi come l'acquaragia
- Prodotto biodegradabile
- Non contiene Composti Organici Volatili (VOC)
- Prodotto pronto all'uso e facile da usare
- Disponibile in un pratico vaporizzatore da 0,5 l per l'asportazione delle macchie bituminose dalla membrana DERBIBRITE NT
- Disponibile in latte da 5 l per la pulizia degli strumenti di applicazione

Modo d'uso

Consumo: secondo la situazione
Accessori: vaporizzatore da 0,5 l
Risciacquo: con acqua

Confezionamento

Latta da 5 l
Vaporizzatore da 0,5 l

Ulteriori informazioni

Aspetto: incolore e inodore
Densità: 0,86 kg/l
Residuo non volatile: 100 %
Punto di infiammabilità: > 130°C

Conservazione

Conservare in latte chiuse, in un locale asciutto e fresco lontano dalla luce diretta.



I valori indicati sono nominali e soggetti alle normali tolleranze di produzione.

ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.IT



DERBIGUM®

MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Gelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com

Come si applica?

Istruzioni per l'uso

A/Pulizia degli strumenti di applicazione (per esempio da DERBIBOND NT)



- Versare una piccola quantità di DERBICLEAN NT in un recipiente. Immergetevi gli strumenti di applicazione. Utilizzare eventualmente uno straccio o una spazzola.
- Dopo la pulizia risciacquare con abbondante acqua fino a che risulti non grassa al tatto.

B/Pulizia di macchie bituminose sulla membrana DERBIBRITE NT



- Togliere delicatamente la maggior parte del prodotto bituminoso con uno straccio pulito. Fare attenzione a non estendere la macchia.
- Applicare una piccola quantità di DERBICLEAN NT con il vaporizzatore. Fare attenzione a non mettere il DERBICLEAN NT sui sormonti o laddove il coating sia danneggiato.
- Lasciare agire il DERBICLEAN NT sulla macchia per qualche istante e togliere la macchia delicatamente con uno straccio pulito.
- Applicare ancora una piccola quantità di DERBICLEAN NT. Togliere la macchia restante con uno straccio proprio.
- Se necessario, ripetere l'operazione.
- Sciacquare con abbondante acqua fino a che la superficie non sia più grassa al tatto.
- Asciugare la superficie con uno straccio pulito.

