

DERBITECH® Sealstick

Sigillante adesivo multiuso a presa rapida ecosostenibile per uso professionale

Descrizione

- DERBITECH® Sealstick HD è ideato per l'adesione ai comuni materiali da costruzione e alle membrane impermeabili.
- Derbitech Sealstick è un sigillante adesivo multiuso a presa rapida ecosostenibile per uso professionale per: giunti del tetto, tegole, scossaline, lucernari, sistemi di ventilazione, scarichi per l'acqua piovana, collegamenti con camini, finestre e porte.

Vantaggi

- Derbitech Sealstick aderisce anche su substrati porosi leggermente umidi, ma sono da preferirsi le superfici asciutte.
- Aderisce perfettamente senza primer a materiali bituminosi, metallo, legno, minerali e alle superfici sintetiche.
- Straordinaria plasticità stabile nel tempo.
- Alta resistenza ai raggi UV e a condizioni climatiche di ogni tipo.
- Può essere usato in ambienti molto umidi grazie all'ottima resistenza alla muffa.
- Può essere verniciato con colori a base d'acqua.
- Aderisce agli strati porosi leggermente umidi, come la pietra, il cemento, ecc.
- Di facile uso e applicazione.
- Rispettoso dell'ambiente: non contiene né VOC, né isocianati, né ftalati.

Applicazione

Consumo :	sigillatura 9 ml / cartuccia da 290 ml incollaggio ± 290 ml / m ²
Accessori :	Pompa a mano o pistola ad aria compressa. Pulizia degli accessori con una soluzione di sapone prima della formazione della pellicola.
Pulizia :	eventuali macchie di prodotto possono essere asportate con DERBICLEAN NT

Confezionamento

Cartuccia da :	290 ml in scatole da 12 pezzi
Colori :	Nero, grigio

Caratteristiche tecniche

Base :	Polimeri ad alta densità
Durezza :	25 ± 5 secondo DIN 53505
Allungamento a rottura :	> 500 % secondo DIN 53504 S2
Tempo di formazione della pelle :	circa 30 minuti con 23°C e il 50% di umidità
Tasso di essiccazione :	3 mm dopo 24 ore
Resistenza alla temperatura :	da - 40°C fino a + 90°C
Densità :	1,45 kg/l
Resistenza chimica :	Buona: a solventi alifatici, oli, grassi, acidi inorganici diluiti e alcalini. Non resistente agli acidi concentrati e idrocarburi clorurati.

Conservazione e trasporto

In scatole sigillate e in luogo asciutto con temperatura compresa tra + 5°C e + 25°C;
durata di conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale.



WWW.DERBIGUM.IT



DERBIGUM®

MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com

Come si applica?

A/ Preparazione della superficie

A



- Applicare Derbitech Sealstick su una superficie pulita, asciutta, senza grassi, stabile e che sia stata spazzolata per rimuovere ogni materiale sciolto.
- Derbitech Sealstick aderisce su substrati porosi leggermente umidi, ma sono da preferirsi le superfici asciutte.



B/ Applicazione

B



- Derbitech Sealstick può essere utilizzato per tutte le connessioni flessibili impermeabili tra la membrana bituminosa e camini, tegole, scossaline, lucernari, sistemi di ventilazione, scarichi di acqua piovana e altre piccole penetrazioni del tetto.
- Derbitech Sealstick può essere utilizzato anche per applicazioni generali nel campo delle costruzioni edili.
- Derbitech Sealstick può essere utilizzato come un adesivo flessibile universale con elevata resistenza ai movimenti e alle vibrazioni.
- Dimensioni del cordolo
Larghezza minima: 3mm
Larghezza massima: 30mm
Profondità minima: 5mm
Larghezza consigliata = profondità*2
- Derbitech Sealstick può essere verniciato con colori a base d'acqua, effettuando prima di ogni sua applicazione un test di compatibilità. Possono essere utilizzate anche vernici alchidiche, ma ciò potrebbe allungare il processo di essiccazione.
- Applicazione a temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C
- Pulizia del prodotto fresco: DERBICLEAN NT
- Strumenti di applicazione: pulizia con una soluzione di sapone prima della formazione della pelle

