

**Qualità certificata ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (ambiente)**

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** è una pavimentazione in PVC flessibile presso-calandrata multistrato, spessore 2 mm ed un peso di **2.635 gr/mq**; ha uno **strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati**. Il prodotto è dotato di un sotto strato compatto, pressato e **rinforzato con una griglia in fibra di vetro**: ciò garantisce un isolamento acustico di 8 db ed una ottima resistenza ai carichi dinamici.

Tale pavimento gode dell'esclusivo trattamento superficiale **Protecsol™** ottenuto con l'impiego di una specifica tecnologia di polimerizzazione in strati incrociati con laser UV che riduce le macchie causate dai prodotti chimici, conferisce particolare resistenza al pavimento ed elimina definitivamente la necessità di fare ricorso ad un trattamento di metallizzazione: assicura così al prodotto particolari **caratteristiche antimacchia, batteriostatiche e micostatiche**. E' disponibile tabella di verifica all'aggressione di sostanze chimiche secondo norma EN 26987/2012. L'azione antibatterica è verificata con un'inibizione della crescita dei batteri superiore al 99% (E. coli- Staphylococcus aureus- MRSA). Il trattamento Protecsol™ assicura di conseguenza eccellenti caratteristiche di manutenzione.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 16000-6 sono inferiori a 70 nanogrammi/m<sup>3</sup>: gode quindi tra le altre certificazioni (REACH, AgBB, HQE, M1, ASTM D5116) dell'approvazione di **Floorscore™**, ente tra i più riconosciuti in tutto il mondo per la valutazione delle emissioni dei VOC (Volatile organic compound). Grazie a tale approvazione, la pavimentazione accede inoltre all'accreditamento del sistema **LEED** o Leadership in Energy & Environmental Design, programma di validazione internazionale di bio-edilizia a garanzia della qualità ambientale interna degli edifici e della bio-compatibilità dei prodotti utilizzati.

Gode di un gruppo **T** di abrasione , che gli conferisce un'eccellente resistenza per un uso in locali a forte frequentazione.

In riferimento al decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità , l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica ... paragrafo 8.2.2 pavimentazioni - determinazione del coefficiente d'attrito dinamico - metodo **BCRA** " che determina di fatto la possibilità di utilizzo delle tipologie di pavimentazione all'interno di interventi di edilizia ad uso pubblico (negozi, uffici, centri commerciali ecc), il prodotto risponde pienamente ai requisiti richiesti. Certificazioni disponibili rilasciate dall'Istituto Giordano di Rimini.

**ASPETTO:** Colore a scelta della D.L. nelle tonalità disponibili. Il pavimento è fornito nello spessore totale di 2.0 mm. e nei seguenti formati:

- Teli        Altezza telo: 2.00 m.        Lunghezza telo: circa 25 ml.

Il pavimento risponde alle seguenti caratteristiche tecniche:

Norma prodotto	EN 649	-
Spessore totale	EN 428	2.0 mm.
Spessore strato di usura	EN 429	0.70 mm.
Peso	EN 430	2.635 g./mq.
Classe di resistenza	EN 685	Classi 34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Resistenza alla condutività elettrica	EN 1815	< 2 kV
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	≤ 2.0 mm <sup>3</sup>
Gruppo di abrasione	EN 649	T
Impronta residua	EN 433	~ 0.03 mm.
Resistenza alle sedie con rotelle	EN 425	Idoneo
Stabilità dimensionale	EN 434 / DIN 51962	≤ 0.40 %
Conducibilità termica	EN 12524	W/(m.k.) 0.25
Solidità alla luce	EN 20105-B02	≥ 6°
Resistenza agli Agenti Chimici	EN 423	Buona
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	8 db
Scivolosità umida	DIN 51130	R 10
Azione antibatterica (E. coli - Staphylococcus aureus - MRS A)	ISO 22196	> 99% inibisce la crescita
Trattamento di superficie	-	Protecsol™
TVOC (28 giorni )	ISO 16000.6	<70µ/ m <sup>3</sup>



EN 14041



### DESCRIZIONE BREVE DI CAPITOLATO :

TARALAY IMPRESSION COMPACT è un pavimento vinilico multistrato, disponibile in teli da 2 m di larghezza , gruppo T di abrasione. Il prodotto presenta un sotto strato compatto con rinforzo in fibra di vetro, nonché un motivo stampato e protetto da uno strato di usura trasparente (spessore 0,70 mm). L'isolamento acustico è pari a 8 dB e la resistenza all'impronta è pari a 0,03 mm. Dotato di trattamento superficiale Protecsol che ne facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione. E' 100% conforme alla normativa REACH. **Dispone della certificazione antiscivolo BCRA.**