

ECOSFORM PRO

PRECAUZIONI

Nessuna specifica precauzione.

Materiale non infiammabile né soggetto a pericoli di esplosione.

Consultare la scheda tossicologica.

CONSUMI

1 lt per 50÷60 mq di superficie.

CONFEZIONI

Sfuso in cisterna
Cisterna lt 1050

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo nelle confezioni originali, senza alterazioni.

SERVIZIO TECNICO

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste al rappresentante di zona o direttamente a PROBAR ITALIA srl.

Disarmante universale, a bassa viscosità, per casseforme in ferro; legno e cemento; ad azione chimico-fisica.

DESCRIZIONE

ECOSFORM PRO è un disarmante opportunamente composto con particolari additivi che consentono una facile sformatura e protezione delle casseforme, con semplice applicazione anche alle basse temperature.

Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto migliorando l'effetto faccia vista; ECOSFORM PRO è particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni. Il disarmante ECOSFORM PRO non contiene solventi o sostanze pericolose per la salute degli operatori e, pertanto non è richiesta l'applicazione sulle confezioni di particolari simboli di rischio, pericolo o sicurezza.

CAMPI DI IMPIEGO

ECOSFORM PRO è stato appositamente studiato per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce, scabre, in acciaio, legno o cemento.

ECOSFORM PRO è un disarmante pronto all'uso; per la sua particolare efficacia è consigliabile l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità d'impiego eccessive.

Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo; permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

MODALITA' DI IMPIEGO E RESA

Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

Con 1 lt di ECOSFORM PRO si possono mediamente trattare dai 50÷60 mq di superficie.

ATTREZZATURE / APPLICAZIONE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

Rev. 00 del 01/01/21

Tutte le informazioni tecniche contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche di laboratorio, possono variare senza preavviso e non impegnano la nostra responsabilità.