

dBred Fonotech ECO P

MATERASSINO FONOIMPEDENTE
PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARTIZIONI

COMPOSIZIONE	Membrana poliolefinica accoppiata su ambo i lati a polietilene reticolato di sp. 3 mm
CAMPI DI APPLICAZIONE	Incremento del potere fonoisolanti di solai e pareti
SPESORE	8 mm
DIMENSIONE ROTOLI	1200x3000 mm
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 25% (ISO 3386/1)	37* KPa
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 50% (ISO 3386/1)	99* KPa
PESO	4,21 kg/ m ²
ISOLAMENTO ACUSTICO R_w (ISO 140-3)	25 dB
ISOLAMENTO AL CALPESTIO ΔL_w (ISO 140-8)	18 dB

* Valore su schiuma poliolefinica

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio.
L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte".
Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.
La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

06-2012