

dBred Fonotech P

MATERASSINO FONOIMPEDENTE
PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARTIZIONI

COMPOSIZIONE	Lamina in Piombo 0,35 mm accoppiata su ambo i lati a polietilene reticolato di sp. 3 mm
CAMPI DI APPLICAZIONE	Incremento del potere fonoisolanti di solai e pareti o di cavedi per impianti.
SPESSORE	6,4 mm circa
DIMENSIONE ROTOLI	1000x3000 mm
PESO	4,21 kg/ m ²
ISOLAMENTO ACUSTICO R _w (ISO 140-3)	24,5 dB

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio.

L' utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall' uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d' arte".

Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.

La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

06-2012