



## POLYFLOR STANDARD XL

**Settori d'impiego:**

uffici | ospedaliero | grande distribuzione | negozi |

**Descrizione:**

pavimento vinilico antistatico, omogeneo, calandrato, flessibile, saldabile, superficie liscia, disegno a marmorizzazione mono-direzionale, tono su tono.

**Traffico:**

intenso

**Composizione:**

resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, cariche inerti.



9120\*



9170



8580



8640\*



9220\*



9180\*



8740



9080\*°



9110\*°



9010\*°



9240



9340\*°



9300°



9190



9200\*°



9040\*°

CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE	
<b>Resistenza all'usura</b>	EN 649: 1996 Gruppo M AREE CLASSE USO: EN 685 <b>mm. 1,5</b> : 23/32/41, <b>mm. 2,0-2,5-3,0</b> : 23/34/43
<b>Resistenza all'impronta</b>	EN 649:1996: conforme
<b>Stabilità dimensionale</b>	EN 649:1996: conforme
<b>Flessibilità</b>	EN 649:1996: conforme
<b>Sedia a rotelle</b>	idoneo
<b>Comportamento antisdrucchio</b>	EN 13893 Classe DS - AS/NZS 4586:R9
<b>Solidità colori alla luce</b>	ISO 105 B02 Metodo 3 > 7
<b>Resistenza agli agenti chimici</b>	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
<b>Riduzione del rumore da calpestio</b>	DIN 52210: 4 dB
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>EN 13501-1 B<sub>fl</sub> - s1</b> Classe 1 (UNO) posa incollata
<b>Comportamento elettrico</b>	Antistatico EN 1815 inferiore o uguale a2 KV
<b>Peso</b>	mm. <b>1,5</b> : 2,36 kg./mq. mm. <b>2,0</b> : 3,20 kg./mq. mm. <b>2,5</b> : 4,20 kg./mq. mm. <b>3,0</b> : 5,01 kg./mq.
<b>Spessore</b>	mm. 1,5 - mm. 2,0 - mm. 2,5 - mm. 3,0
<b>Dimensioni e confezioni</b>	<b>Rotoli</b> : per mm. 1,5: rotoli ml. 2 x 27,5 pari a mq. 55 - per mm. 2,0: rotoli ml. 2 x 20 pari a mq. 40 - per mm. 2,5: rotoli ml. 2 x 15 pari a mq. 30 - per mm. 3,0 rotoli ml. 2 x 13 pari a mq. 26 <b>Piastre</b> : per mm. 2,0 piastre cm. 30 x 30 in scatole da 50 pari a mq. 4,50 e piastre cm.60,8 x 60,8 in scatole da 14 pari a mq. 5,17 - per mm. 2,5 : piastre 30 x 30 in scatole da 40 pari a mq. 3,60 per mm. 3,0 : piastre 30 x 30 in scatole da 33 pari a mq. 2,97
<b>Adesivi</b>	Mapei Ultra/Bond Eco V4SP, G19 Italcol: K21
<b>Numero colori</b>	mm. <b>1,5</b> : 10 disponibili solo in teli nei colori evidenziati con asterisco* mm. <b>2,0</b> : disponibile in tutti i 16 colori sia in piastre che in teli mm. <b>2,5</b> : 7 disponibili in piastre e teli nei colori evidenziati col simbolo° mm. <b>3,0</b> : 7 disponibili in piastre e teli nei colori evidenziati col simbolo°
<b>Note</b>	<b>Polyflor Standard XL mm. 1,5 viene utilizzato come pavimento, come rivestimento di pannelli per pavimenti sopraelevati e come rivestimento murale.</b>
<b>Certificazioni</b>	 