



## TATAMI ETHNIC

**Settori d'impiego:**

uffici | alberghiero | spettacolo | negozi |

**Descrizione:**

tessuto vinilico ad effetto stuioia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro.

**Traffico:**

traffico medio/intenso

**Composizione:**

98,55% vinile, 0,7% poliestere, 0,8% fibra di vetro



4891 2807 Abisco

<b>CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE</b>	
<b>Resistenza all'usura</b>	EN 685 - 32 Commerciale - utilizzo generico
<b>Resistenza all'impronta</b>	EN ISO 433 < 0,2 mm.
<b>Stabilità dimensionale</b>	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
<b>Sedia a rotelle</b>	EN 985 uso continuato
<b>Comportamento antisdrucchio</b>	DIN EN 51130 R9 EN 13893 > 0,3
<b>Solidità colori alla luce</b>	EN ISO 150-B02: 8
<b>Resistenza agli agenti chimici</b>	Buona resistenza ad alcali ed acidi diluiti
<b>Riduzione del rumore da calpestio</b>	ISO 10140: 12 dB
<b>Reazione al fuoco</b>	EN 13501-1 Classe B <sub>fl</sub> -s1
<b>Comportamento elettrico</b>	EN 1815:< 2 KV ANTISTATICO
<b>Resistenza termica</b>	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
<b>Pannelli radianti</b>	idoneo
<b>Peso</b>	3800 gr./mq.
<b>Spessore</b>	mm. 2,9
<b>Dimensioni e confezioni</b>	piastre cm. 50 x 50 in scatole da 20 pari a mq. 5
<b>Numero colori</b>	1
<b>Note</b>	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
<b>Certificazioni</b>	  EN 14041:2004 0402 - CPD - 419001  