

Macchina compatta per applicazione automatica

Descrizione

- ▶ La MINI-MAX è una macchina ad elevate prestazioni appositamente concepita per l'applicazione a caldo e in aderenza totale del DERBIGUM SP e GC.

Campi di applicazione

- ▶ Parcheggi
- ▶ Piani stradali e ponti
- ▶ Altri cantieri con supporto in calcestruzzo

Nota: la Mini-Max è utilizzata in maniera ottimale su cantieri di superficie minima di 3.000 mq.



Vantaggi

- ▶ Aderenza totale e omogenea dell'impermeabilizzazione grazie ai rulli pressori
- ▶ Applicazione uniforme e controllata grazie alla batteria di bruciatori di riscaldamento a gas comandata elettronicamente
- ▶ Automatizzazione = rapidità di esecuzione
- ▶ Sicurezza di applicazione perché la batteria di bruciatori è azionata da un telecomando
- ▶ Flessibilità: adatta a tutti i tipi di cantiere cui accede facilmente grazie alle dimensioni compatte
- ▶ Soluzione economica: è sufficiente un solo conducente per pilotare la macchina
- ▶ Concepita per applicare rotoli fino a 65 m di lunghezza
- ▶ Autonoma a livello energetico, perché alimentata da un gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche

Lunghezza del rotolo		m	65 (4mm) / 50 (5mm)
Resa		mq/giorno	Fino a 600
Peso	Peso netto	kg	2400
Dimensioni	LxLxH	m	2,60 x 1,65 x 1,60
Velocità	- massima - in applicazione della membrana	m/min m/min	0-24 (+ retromarcia) 2 (condizioni normali)
Squadra		-	1 conducente + 1 aiutante
Guida		-	Telecomando



WWW.DERBIGUM.IT



DERBIGUM®

MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Gelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: info@derbigum.com