



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) • [www.valpaintjungle.it](http://www.valpaintjungle.it)

SC 00223

## P40

### Scheda tecnica:

#### NOME:

**P40**

#### GRUPPO:

prodotto all'acqua

#### IMPIEGO:

da inserire nell'Artecò 7 già colorato per variare il colore delle particelle ed ottenere l'Effetto Floreale.

#### CARATTERISTICHE:

**peso specifico:** 1.020 ± 30 gr/LT. a 20°C

**viscosità:** = = =

**resa:** LT. 0,112 (Gr. 114) per LT. 1 di ARTECO' 7

LT. 0,280 per LT. 2,5 di ARTECO' 7

2 X LT. 0,280 per LT. 5 di ARTECO' 7

**colori:** colori cartella

**confezioni:** LT. 0,280

**in superficie:** = = =

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** = = =

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Disponibile in 11 colorazioni diverse da inserire nell'Artecò 7 già colorato.

= = =

**diluizione:** pronto all'uso. Aggiungere all'Artecò 7 e mescolare bene

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** versare il prodotto P40 nella confezione di Artecò 7 già colorato e mescolare bene

**numero di strati:** = = =

**stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte

#### ESSICCAMENTO:

#### CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

#### PREPARAZIONE SUPPORTO:

#### PREPARAZIONE PRODOTTO:

#### APPLICAZIONE:

#### **NOTE:**

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Questo prodotto teme il gelo.

### **Scheda n° SC 00223 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 2**

**Febbraio 2011**