



RÖFIX Profilo per zoccolatura

a forma di U in alluminio

Avvertenze legali e tecniche:


Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Profilo di chiusura in alluminio lucido per separazione di superfici di facciata dalla zoccolatura. Con l'impiego di profili per zoccolatura si ottiene un raccordo di tipo chiuso tra facciata e zoccolatura.
Da impiegare come chiusura della facciata o come separazione dalla zoccolatura (ad es. zoccolatura rientrante).
L'ala di fissaggio con fori longitudinali e trasversali (da 6 a 12 mm) permette uno spostamento ed uno smontaggio ottimale.
Per isolare la rasatura dall'alluminio ovvero per coprire i giunti si consiglia l'impiego del profilo di attacco RÖFIX.


Caratteristiche:

- buona protezione in caso di pioggia battente

Lavorazione:

Dati tecnici						
SAP-Art. Nr.:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152970	2000152971
NAV-Art. Nr.:	111737	111738	111739	111740	111741	111742
Imballaggio						
Unità per bancale	10 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ)	20 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 20 pz./cf (HR) 20 pz./cf (SI) 20 pz./cf (RS) 20 pz./cf (BA) 20 pz./cf (SQ)	10 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ)	20 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 20 pz./cf (HR) 20 pz./cf (SI) 20 pz./cf (RS) 20 pz./cf (BA) 20 pz./cf (SQ)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ)	20 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 20 pz./cf (HR) 20 pz./cf (SI) 20 pz./cf (RS) 20 pz./cf (BA) 20 pz./cf (SQ)
Quantità per unità	25 ml./cf.	50 ml./cf.	25 ml./cf.	50 ml./cf.	25 ml./cf.	50 ml./cf.
Spessore	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Lunghezza			250 cm			
Temperatura del supporto			> 5 °C			

SAP-Art. Nr.:	2000152972	2000152973	2000152974	2000152975	2000153107	2000152976
NAV-Art. Nr.:	111743	111744	111745	111746	121657	111747
Imballaggio						
Unità per bancale	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ) 10 pz./cf (BG)	20 pz./cf (AT) 20 pz./cf (CH) 20 pz./cf (HR) 20 pz./cf (SI) 20 pz./cf (RS) 20 pz./cf (BA) 20 pz./cf (SQ) 20 pz./cf (BG)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ) 10 pz./cf (BG)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ) 10 pz./cf (BG)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ) 10 pz./cf (BG)	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ) 10 pz./cf (BG)
Quantità per unità	25 ml./cf.	50 ml./cf.	25 ml./cf.	25 ml./cf.	25 ml./cf.	25 ml./cf.
Spessore	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Lunghezza			250 cm			



RÖFIX Profilo per zoccolatura

a forma di U in alluminio

SAP-Art. Nr.:	2000152972	2000152973	2000152974	2000152975	2000153107	2000152976
Temperatura del supporto	> 5 °C					
SAP-Art. Nr.:	121658	2000153108	121660	2000153109	2000153242	131722
NAV-Art. Nr.:	121658	121659	121660	121661	137321	131722
Imballaggio						
Unità per bancale	10 pz./cf (AT) 10 pz./cf (CH) 10 pz./cf (HR) 10 pz./cf (SI) 10 pz./cf (RS) 10 pz./cf (BA) 10 pz./cf (SQ)					
Quantità per unità	25 ml./cf.					
Spessore	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	220 mm	250 mm
Lunghezza	250 cm					
Temperatura del supporto	> 5 °C					

Materiale di base:	• Profilo di chiusura in alluminio estruso, lucido, senza fori sul fondo.
Condizioni di lavorazione:	Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Lavorazione:	Il profilo va fissato in modo assolutamente allineato e senza spazi vuoti con idonei tasselli e spessori di compensazione (ogni 30 cm). Il fianco dell'intonaco deve essere completamente ricoperto con la rete di armatura e la rasatura.
Considerazioni su pericoli:	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Avvertenze di lavorazione:	I raccordi devono essere eseguiti assolutamente a tenuta di vento (chiusura con malta) in modo da evitare l'aerazione posteriore.
Stoccaggio:	Conservare in luogo asciutto e protetto da danneggiamenti. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.
Avvertenze generali:	La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.