

CAMPI D'IMPIEGO

I rotoli ondulati traslucidi **ONDUCLAIR PLR**, sono destinati alla realizzazione di parti illuminanti di coperture o rivestimenti, di tutte le tipologie di costruzioni (residenziali, industriali, agricole, ecc). Con una trasmissione luminosa ridotta rispetto alla trasparenza, ONDUCLAIR PLR offrono un'illuminazione diffusa e ampia.

DESCRIZIONE PRODOTTO


I rotoli **ONDUCLAIR PLR** sono realizzati a base di resina poliestere armata con fibre di vetro, conformemente alla norma EN 1013-2. L'associazione delle fibre con la resina, conferisce alle lastre un'ottima resistenza meccanica ed un'eccellente stabilità chimica e termica.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore
Lunghezza rotoli	m	5
Altezze disponibili	m	1,0 - 1,5 - 2,0
Peso	kg/m ²	1,0
Durezza Barcol	-	55/60
Modulo elastico a flessione	GPa	6-7
Conducibilità termica	W/m K	0,22
Reazione al fuoco	Euroclasse	E
Temperatura d'esercizio	°C	-30 / +120
Colore	neutro, verde	

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

I rotoli **ONDUCLAIR PLR** sono confezionati e staccati su pianali di legno ed incelofanati con film estensibile. Conservare al riparo dagli agenti atmosferici e lontano da fonti di calore.



CONFEZIONE: rotoli

COLORE: neutro, verde

Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.p.A.

Sede sociale e Direzione:

Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

mail@onduline.it

www.onduline.it

