

ONDUCLAIR PLR Profilo: Onduline 95

CAMPI D'IMPIEGO

Le lastre ondulate traslucide **ONDUCLAIR PLR**, sono destinate alla realizzazione di parti illuminanti di coperture o rivestimenti, di tutte le tipologie di costruzioni (residenziali, industriali, agricole, ecc). Con una trasmissione luminosa ridotta rispetto alla trasparenza, ONDUCLAIR PLR offrono un'illuminazione diffusa e ampia.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le lastre **ONDUCLAIR PLR** sono realizzate a base di resina poliestere armata con fibre di vetro, conformemente alla norma EN 1013-2. L'associazione delle fibre con la resina, conferisce alle lastre un'ottima resistenza meccanica ed un'eccellente stabilità chimica e termica. Entrambe le superfici sono protette tramite "gel-coat".

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore
Spessore:	mm	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Inerzia del profilo:	cm ⁴	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Peso:	kg/m ²	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Modulo di elasticità	da N/cm ²	78.000
Coefficiente di dilatazione	m/m°C	2,8 · E-5
Conduktività termica	W/m°C	0,16
Reazione al fuoco	Euroclasse	E
Temperatura d'esercizio	°C	-30 / +120
Colore	crystal, verde, azzurro	



A richiesta possono essere fornite lunghezze fino a 12 ml.

INTERASSE APPOGGI

		INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 3 appoggi da N/m ²								
Spessore	Freccia (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
SP 09/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1469	1395	1334	1283	1239
	1/100	1500	1469	1334	1239	1166	1107	1059	1018	983
SP 12/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1463	1406	1358
	1/100	1500	1500	1463	1358	1278	1214	1161	1116	1078
SP 16/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1495
	1/100	1500	1500	1500	1495	1407	1336	1229	1229	1186

		INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 2 appoggi da N/m ²								
Spessore	Freccia (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
SP 09/10	1/50	1500	1500	1493	1386	1304	1239	1185	1139	1100
	1/100	1493	1304	1185	1100	1035	983	940	904	873
SP 12/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1429	1358	1299	1249	1206
	1/100	1500	1429	1299	1206	1134	1078	1031	991	957
SP 16/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1495	1430	1375	1327
	1/100	1500	1500	1430	1327	1249	1186	1135	1091	1053

Scheda Tecnica: ST 013-DN



CONFEZIONE: pianali

COLORE: crystal, verde, azzurro

ONDUCLAIR PLR è un prodotto marcato CE conformemente alla NORMA UNI EN 1013



Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.p.A.

Sede sociale e Direzione:
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611
Fax +39 0583 264582
mail@onduline.it

www.onduline.it

