

**CONTROTELAI PER ALZANTE SCORREVOLE A SCOMPARSA** Controtelaio in profili di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE ALZANTE SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 125 e spessore complessivo di mm 181, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un'anta (modello singolo) o due ante contrapposte (modello doppio), scorrevole/i, a scomparsa.

**CONTROTELAI PER PERSIANA O INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA** Controtelaio in profili di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE PERSIANA O INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 72 (uso manuale)/110 (predisposto per motorizzazione) e spessore complessivo di mm 128/166, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un'anta (modello singolo) o due ante contrapposte (modello doppio), a scelta persiana o inferriata, scorrevole/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg.

**CONTROTELAI PER ALZANTE + PERSIANA O ALZANTE + INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA** Controtelaio in profili di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE ALZANTE+PERSIANA O ALZANTE+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 125+72 e spessore complessivo di mm 285, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un'anta "esterna" (modello singolo) o due ante "esterne" contrapposte (modello doppio), a scelta persiana/e o inferriata/e, scorrevole/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg, e un'anta "interna" (modello singolo) o due ante "interne" contrapposte (modello doppio) alzante/i scorrevole/i, a scomparsa.

**CONTROTELAI PER PERSIANA+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA** Controtelaio in profili di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 155 e spessore complessivo di mm 211, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un'anta (modello singolo) o due ante contrapposte (modello doppio), persiana/e e inferriata/e, scorrevole/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg.