

Q147101 WOOD LIFE HYDRO VERNICE TRASP. LUCIDA

Q147102 WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE CERATO

WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA o IMPREGNANTE CERATO, sono vernici trasparenti per legno, formulate con un legante acrilico in emulsione acquosa a particelle finissime (micro emulsione), che permettono la facile penetrazione nella porosità dell'essenza legnosa, garantendone l'aderenza. Caratteristica primaria della serie WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA o IMPREGNANTE CERATO una marcata idrorepellenza, che impedisce la penetrazione di acqua dall'esterno.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,05 kg/l


residuo secco : 43% in peso

UNI EN ISO 2813 glosmetro 60°: Q147101 WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA 75 GLOSS
Q147102 WOOD LIFE HYDRO, IMPREGNANTE CERATO 28 GLOSS


Contenuto COV/VOC (rif. D.Igs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. E/BA): 150 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 o IMPREGNANTE CERATO Q147102, pronto all'uso, contiene al massimo 130 g/l di COV.

Modi di impiego




Per ottenere un'adeguata protezione del supporto, sono necessarie 2-3 mani




Diluizione: 5% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 16 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14-16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Legno

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

LEGNO NUOVO : all'interno può essere applicato direttamente sul legno grezzo e pulito, mentre, sia per un effetto decorativo, che protettivo, per le applicazioni esposte anche all'esterno, WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA o IMPREGNANTE CERATO, va sempre applicata su una mano di WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE TRASPARENTE o COLORATO.

LEGNI PREVERNICIATI : in generale WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA o IMPREGNANTE CERATO, aderisce bene su tutte le vernici sintetiche monocomponenti preesistenti, tramite un'accurata carteggiatura con carte a secco (P280-P320). E' comunque buona regola, quella di effettuare delle prove preliminari.

Proposta colore

Colorimetria: WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 o IMPREGNANTE CERATO Q147102 è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON LEGNO



"Coloranti": WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 o IMPREGNANTE CERATO Q147102 è tinteggiabile con i coloranti DAC



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi. Non contenendo sostanze pericolose, ai sensi del D.M. del 28-1-92, non richiede né etichettatura né emissione della "Scheda di sicurezza".

Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o rulli con acqua e sapone. Evitare di lasciar essiccare il prodotto su pennello/rullo.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgare unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

02/2015