

## DIVERSITY - quadrotte autoposanti

### Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione "S", trama bicolore, tessitura jacquard random.

### Traffico

Traffico commerciale-utilizzo estremo.

### Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	ISO 10874 Classe 33 Traffico elevato
Stabilità dimensionale	EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 14 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815 Soddisfatto
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Flusso radiante critico	ASTM E 648 Class 1
Peso	3.900 gr./mq
Spessore	mm. 3,0
Dimensioni e confezioni	cm. 50 x 50 in scatole da 20 pari a mq. 5
Numero colori	7
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	 