

EMERGE - quadrotte autoposanti (anche in versione acustica)

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno.




Ordito in filato brevettato ad "H" in pvc puro e trama in filato multicolore coassiale in poliestere/pvc, ottenuto con tecnica Jacquard.

Traffico

Commerciale pesante.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685 - EN 1307 - EN 15114 Classe 33 (livello massimo)
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Resistenza allo scivolamento	EN 13893 > 0,3 DIN 51130 R9 EN 13036-4 (pendulum) 117-120
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-8 ΔL_W : 9 dB; 21 dB (con sottofondo acustico)
Assorbimento acustico	EN ISO 354 α 0,05; 0,15 (con sottofondo acustico)
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl-s1
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	idoneo
Peso	gr./mq 3.900; 3.300/3500 (con sottofondo acustico)
Spessore	mm 3,0; 5,0-5,2 (con sottofondo acustico)
Dimensioni e confezioni	cm. 50 x 50 in scatole da 20 pari mq. 5 e in scatole da 12 pari a mq. 3 (sottofondo acustico)
Numero colori	Disponibile in 6 colori
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	      

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com