

## EMERGE - teli

### Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno.



Ordito in filato brevettato ad "H" in pvc puro e trama in filato multicolore coassiale in poliestere/pvc, ottenuto con tecnica Jacquard.

### Traffico

Intenso.

### Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685 - EN 1307 - EN 15114 <b>Classe 33</b> (livello massimo)
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Resistenza allo scivolamento	EN 13893 > 0,3 DIN 51130 R9 EN 13036-4 (pendulum) 117-120
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-8 $\Delta L_W$ : 9 dB
Assorbimento acustico	EN ISO 354 $\alpha$ 0,05
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl-s1
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	idoneo
Peso	<b>gr./mq 2.900</b>
Spessore	<b>mm 2,4</b>
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 2x25 pari a mq. 50
Numero colori	Disponibile in 6 colori
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	     

**LIUNI.COM**

#### LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano  
T. 02.30731 - info@liuni.com

#### Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma  
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

#### Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona  
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com