



impression

WOODCO



*impression*

○  
○  
○  
○  
○

*Tutto il valore  
della lavorazione artigianale  
nell'unicità di ogni singola tavola.*

5 diverse colorazioni di tavole in grande formato dalla  
superficie piallata a mano e successivamente spazzolata  
per poi essere impregnata con oli e cere naturali.  
Il bordo delle tavole bisellato e irregolare è frutto della  
lavorazione manuale.

impression



○ ○ ○ ○ ○

## *impression*

È la forza della natura che entra nella nostra casa con il suo vigore e con la sua autorevolezza.

IMPRESSION è la nuova linea di parquet di Woodco che mai come oggi soddisfa il sogno di ognuno di noi di potere godere di un parquet che sembra raccontare una storia.

Lo guardi e ti metti in ascolto perché il racconto esiste davvero. Ogni nodo e ogni spaccatura ha vissuto come noi una vita, certamente più lunga della nostra; ha raccolto dal mondo le stagioni, il sole, il vento, il gelo; ha ascoltato il silenzio delle notti e ha visto rinnovarsi e rigenerarsi la vita.

Oggi quella storia comincia un percorso parallelo alla nostra vita per trasferirci ancora emozione. Con una sapiente lavorazione artigianale, il legno prende una forma nuova, ma la sostanza rimane intatta, il suo colore si trasforma ma la sua fibra non si modifica.

La finitura naturale con oli e cere prive di solventi garantiscono che nelle nostre case è entrata solo natura e che la nostra scelta non sarà mai messa in discussione perché noi siamo parte di quel mondo.





# Kalista

Il mondo è arricchito dalla diversità  
e dalle imprecisioni.





Ankur

L'arte è una passione  
che svela i misteri del mondo.





14

# Azhar

*Il sentire unisce le anime  
in cerca di cambiamento.*

Azhar






16

# Bluma

Il lusso comincia dove  
la necessità finisce.

Bluma





18

# Diantha

*Le stelle sono illuminate perché  
ognuno possa trovare la sua.*

Diantha





## TAVOLE PIALLATE A MANO E SPAZZOLATE IMPREGNATE CON OLIO CERA OSMO

### SUPPORTO IN MULTISTRATO



KALIKA



ANKUR



AZHAR



BLUMA



DIANTHA

### Classe EN □

Dimensioni 1800/1900x180/190x15 mm  
Bisellatura Irregolare Sui 4 Lati  
Strato d'usura 3,7 mm

### ACCESSORI - Vedi listino

progetto grafico: [www.shaken.it](http://www.shaken.it) - Milano  
stampa: linea grafica Bertelli - Trento

Marzo 2013



### PRODOTTO INTERAMENTE RIFINITO A MANO

Impression racchiude in sé la maestria della tradizione artigiana proponendo dei pezzi che vengono interamente lavorati artigianalmente. L'utilizzo delle tecniche manuali permette di dare vita a tavole uniche ed inimitabili caratterizzate dai tipici segni del tempo e dall'armonia delle finiture. Ogni tavola viene piattata a mano e spazzolata.



### OLIO OSMO

#### L'olio cera Osmo impiegato per la finitura di

Impression ha un residuo secco composto

esclusivamente da oli naturali, pertanto

risulta sicuro, ecologico, permette una facile

manutenzione e mantiene inalterata la naturale

bellezza del parquet grazie alla componente


cerosa che garantisce un'ulteriore protezione

all'azione impregnante dell'olio.



### STRUTTURA DEL PARQUET

La superficie dello strato superiore è costituita da legno nobile in rovere dello spessore di 3,7 mm. Lo strato inferiore in multistrato di pioppo dello spessore di 11,3 mm.



### POSA INCOLLATA

Prima della posa verificare che la superficie sia asciutta, piana e priva di infiltrazioni. Il sottofondo può essere di varia natura: cementizio, in anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti ceramici esistenti. La flessibilità delle doghe e la precisione dell'aggancio garantita dalla maschitatura semplificano la posa e la rendono più veloce. Le doghe devono essere incollate sull'intera superficie. Il parquet è idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.




### POSA FLOTTANTE

Fra il materiale ed il sottofondo viene interposto uno strato di nylon da 200 micron (con funzione di barriera vapore), quindi un materassino fonoassorbente da 2 o 3 mm in polietilene (in alternativa poliuretano, sughero pressato o feltro) dopodiché si procede alla posa mediante l'incollaggio delle tavole tra maschio e femmina. In corrispondenza del perimetro e delle soglie vengono rispettati gli spazi per la dilatazione del materiale.



Tutti i prodotti Impression rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



Tutti i prodotti Impression rispettano ampiamente le direttive europee relative al contenuto di formaldeide ponendosi ampiamente al di sotto degli standard richiesti e garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.



### POSA SU MASSETTO TERMORISCALDATO

Il parquet viene posato su sottofondi cementizi riscaldati da serpentine che permettono di trasferire direttamente sul legno il calore in modo uniforme senza che il parquet subisca deformazioni o fessurazioni. La posa può essere flottante o incollata.

# WOODCO

Via Antonio Detassis, 17  
38121 Trento - Italia  
tel. +39 0461.822744  
fax +39 0461.825370

[info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)  
[www.woodco.it](http://www.woodco.it)

