

# CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE  
Mortier colle

## AD 8 (gris)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société** **FASSA BORTOLO**  
**Via Fornaci, 8**  
**IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)**

**Usine de** **IT - 31027 SPRESIANO (TREVISO)**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.

**285 MC 404****Décision n° 2249-285 MC 404 du 05 mars 2015**

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : C1

pour les emplois conformes aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

#### Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER COLLE  
**AD 8 (gris)**

**DOMAINE D'EMPLOI**

- Murs et sols intérieurs en travaux neufs

**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE**

- Taux de gâchage :  
de 30 à 32 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 7,5 l à 8 l d'eau pour un sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée pratique d'utilisation : 8 h.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 50 min environ.

**NATURE DES SUPPORTS**

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

**PRÉPARATION DES SUPPORTS**

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> application sans primaire	