

COVERGUM

Rivestimento impermeabilizzante in emulsione acquosa

Indicazioni Generali

Descrizione/Campo d'impiego:

COVERGUM è un formulato a base di resine acriliche all'acqua, da applicare allo stato fluido per la protezione di membrane impermeabilizzanti, lastre in fibrocemento oppure per la colorazione di prefabbricati in cemento.

Vantaggi:

COVERGUM, grazie alle sue particolari caratteristiche, offre:

- buona adesione al supporto
- ottima resistenza allo sfarinamento
- elevata impermeabilità
- bassissima infiammabilità e quindi facilità di stoccaggio e applicazione
- ottima resistenza all'invecchiamento

Caratteristiche

Colori:

Bianco, rosso, verde

Conservazione:

12 mesi negli imballi originali a temperatura compresa tra +5 °C e + 20°C

Confezione:

14 L.

Dati tecnici

Composizione:

resine sintetiche in emulsione acquosa.

Tipo di prodotto:

monocomponente pronto dell'uso

Stato fisico:

pasta tixotropica.

Densità:

1,4 Kg/dm³ ($\pm 0,05$)

Contenuto di solidi in peso:

$\approx 70\%$

Viscosità dinamica:

5000 \div 7000 cP

Diluente:

acqua (per la diluizione vedere retro alla voce: Preparazione del prodotto).

Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)

- fuori polvere:

2 ore

- secco al tatto:

12 ore

- indurimento totale :

24 ore

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Preparazioni della superficie:	Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, esenti sporco e polvere. Eventuali fessure devono essere stuccate e sigillate COVERGUM si applica su strato di fissativo quale ACRYPRIMER (cfr. scheda tecnica). Il primer, applicato a pennello, rullo o spruzzo airless a bassa pressione, deve essere distribuito uniformemente, evitando la formazione di zone lucide, indice di un consumo eccessivo.
Preparazione del prodotto:	Prima dell'applicazione miscelare a fondo il prodotto per omogeneizzarlo. Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo su primer pulito e asciutto. La migliore resa si ottiene con l'applicazione a spruzzo airless. La prima mano può essere diluita al 5% max in peso con acqua. La seconda mano deve essere applicata pura. Si consiglia un intervallo di 24 ore tra una mano e l'altra. Per ottenere un ottimo effetto incapsulante attenersi rigorosamente ai consumi minimi previsti. Il prodotto applicato deve essere protetto dalla pioggia per le prime 8 ore di vita. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Tra la mano di fondo del primer e la mano di copertura con COVERGUM attendere almeno 24 ore; oltre 1-4 giorni di attesa, pulire il supporto primerizzato, prima di applicare la mano di copertura.
Consumo:	Consumo: 0,6-0,7 kg/m ² in due mani.
Misure di sicurezza:	COVERGUM non richiede misure di sicurezza particolari.
Ecologia:	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
Note Legali:	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it