

## COVERTHERM

Idropittura anticondensa a base di resine sintetiche

### *Indicazioni Generali*

**Descrizione:** COVERTHERM è una pittura lavabile anticondensa a base di resine sintetiche all'acqua, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di pitturazioni antimuffa e anticondensa.

**Campi d'impiego** COVERTHERM è idoneo per la realizzazione di rivestimenti traspiranti, lavabili e antimuffa. Il prodotto è quindi particolarmente indicato per la verniciatura delle pareti interne nell'industria alimentare, caseifici, mense, cucine ed edilizia pubblica o privata.

La peculiare formulazione permette di evitare o diminuire la formazione di condensa superficiale in ambienti con tasso di umidità particolarmente elevato.

### *Caratteristiche*

**Colore** Bianco

**Conservazione** Conservare negli imballi originali sigillati 12 mesi dalla data di produzione a temperature comprese tra +5°C e +20°C.

**Confezione** 20 Kg

### *Dati tecnici*

**Composizione:** Resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche, biocida ad ampio spettro e basso grado di tossicità.

**Tipo di prodotto:** monocomponente pronto dell'uso.

**Densità:** 1,25 Kg/dm<sup>3</sup>

**Stato fisico:** Liquido

**Contenuto di solidi in peso:** ≈ 60 %

**Diluyente:** Il prodotto non richiede diluizione.

**Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)**

**- secco al tatto:** 4 ÷ 6 ore

### **Modalità di impiego**

**Preparazione del prodotto:** Agitare il prodotto prima dell'uso con mescolatore meccanico o anche manualmente.

### **GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Preparazione del supporto:</b>  | La superficie dovrà essere pulita, priva di oli, benzine, cere ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana e compatta. COVERTHERM si applica su strato di PRIMERFIX   |
| <b>Applicazione del prodotto.</b>  | Il prodotto si applica a pennello e a rullo  |
| <b>Consumo e numero di strati:</b> | Il rivestimento si applica in almeno due strati con un consumo di 200 g/m <sup>2</sup> per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto.<br>Il secondo strato può essere applicato dopo 4 ÷ 6 ore dalla stesura del primo. |

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Misure di sicurezza</b> |  |
| <b>Precauzioni</b>         | Prima di manipolare il prodotto, indossare l'equipaggiamento protettivo. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Non inalare i vapori. |

---

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Ecologia:</b> | Non smaltire il prodotto non indurito nelle acque o nel terreno. Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti. |
|------------------|--|

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Note Legali:</b> | I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico. |
|---------------------|---|

---

---

**GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:  
Via Passione n° 4 - 20122 Milano  
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax  
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it