

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

iPF780/iPF785

you can

Le soluzioni **imagePROGRAF iPF780 e iPF785** sono stampanti 36"/A0 ad elevata produttività, capaci di offrire una straordinaria qualità e precisione di stampa e una ricca serie di funzioni avanzate.

iPF780/iPF785 36 POLLICI
2.400 X 1.200 DPI
SERBATOI DI INCHIOSTRO DA 300 ML
MODALITÀ DI STAMPA ECONOMY
STAMPA A 5 COLORI CON IL NUOVO MAGENTA
A0 IN 41 SECONDI
15.360 UGELLI
320GB HDD (iPF785)
STAMPA SENZA BORDI



iPF780/iPF785

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml e 300 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A0 in modalità Bozza in 41 secondi
- Ingombro ridotto - Esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1% e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/ TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione immediata dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

 **imagePROGRAF**

Canon

Specifiche: iPF780/iPF785

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TECNOLOGIA		
Tipo di stampante	5 colori - 36"/914,4 mm	
Tecnologia di stampa	Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno	
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi	
Passo ugelli	1.200 dpi x 2	
Spessore linea min. garantito	0,02 mm	
Precisione linee	fino a ±0,1%	
Dimensioni gocce d'inchiostro	4 pl per colore	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 90 ml (solo MBK 130 ml) Inchiostro in vendita: 130 ml e 300 ml	
Tipo di inchiostro	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco	
Compatibilità OS	32 bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - OS10.9.x	
Linguaggi di stampa	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaccia standard	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VELOCITÀ DI STAMPA		
Formato A0, carta comune	0:41 min (modalità Fast Economy), 0:48 min (modalità Fast), 1:15 min (modalità Standard)	
Formato A0, carta patinata	1:15 min (modalità Fast), 2:24 min (modalità Standard), 3:50 min (modalità High Quality)	
MEMORIA		
Memoria buffer/RAM	256MB	32GB (memoria fisica 256MB)
Disco rigido	N/D	320GB
GESTIONE CARTA		
Larghezza supporti	Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm	
Spessore supporti	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 - 0,8 mm	
Lunghezza min. area stampabile	Bobina: 203,2 mm Fogli singoli: 279,4 mm	
Lunghezza max area stampabile	18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)	
Diametro bobina supporto max	150,0 mm	
Modo alimentazione carta	Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

MODELLO STAMPANTE	imagePROGRAF iPF780		imagePROGRAF iPF785
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni fisiche (L x P x A)	1.304 (L) x 877 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello aperto) 1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello in posizione estesa per impilamento flatbed)		
Peso	67,9 kg ca.		68,1 kg ca.
Software inclusi	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (solo PC), Direct, Print & Share, Custom Installer Creation Tool		
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO			
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)		
Consumo	Modalità funzionamento: max 140 W Modalità OFF (standby): max 0,5 W		
Condizioni operative	15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)		
Livello di rumore (approssimativo)	In funzione: 48 dB In modalità standby: 35 dB o meno Potenza acustica: 6,5 Bel in conformità con ISO 7779		
Normative	Europa: Marchio CE, Germania: marchio TUV Russia: EAC Altri Paesi: Certificazione CB		
Certificazioni ambientali	ENERGY STAR (Giappone) (USA) (EU), RoHS Directive (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)		
CHE COSA È INCLUSO			
Contenuto della confezione:	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK - 90 ml / MBK - 130 ml), guida d'installazione, adattatori con diametro interno di 3 pollici, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/standard ambientali, dépliant di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida		
OPZIONI			
Set supporto bobina	RH2-33		
CONSUMABILI			
Serbatoi inchiostro	PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y		
Testina di stampa	PF-04		
Cartuccia di manutenzione	MC-10		

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon.
La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ©: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Canon


ImagePROGRAF


Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering


L-COA


PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch