

Camaro Loc

liuni.com/prodotti/pavimenti-stampati-lvt/camaro-loc-effetto-pietra/















Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 23-31
Resistenza all'impronta	EN 660-2 Gruppo T
Stabilità dimensionale	EN 434 \leq 0,1% max.
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918 Idoneo
Comportamento antisdrucchio	DIN 51130: R10
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02 Metodo A \geq 6
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 \leq 2 KV
Pannelli radianti	Idonei per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, qualora la temperatura della superficie non superi i 27 C°.
Peso	kg/mq 7,02

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	mm 4,0
Dimensioni e confezioni	Piastre da cm 29,8 x 60,3 in scatole da 11 pari a 1,98 mq
Numero colori	3
Trattamenti di superficie	PU: Trattamento poliuretanico di superficie
Note	Emissioni VOC: Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB/DIBT: emissioni molto basse FloorScore: prodotto certificato

Settori d'impiego:

alberghiero

Descrizione:

Pavimenti vinilici, stratificati, antistatici, presso-calandrati, stampati con decori effetto pietra. **Trattamento poliuretanico di superficie PU**

Traffico:

Commerciale moderato

Composizione:

Pavimentazione con sistema ad incastro "LOC".

Le piastre si assemblano ruotando la doga dall'alto verso il basso.

Doghe con microbisellatura.



Black Shadow Slate 3453



Classic Yorkstone 3455



Grey Flagstone 3452

Certificazioni



LIUNI: QUALITA' SU OGNI PIANO
 PRODOTTI E SERVIZI PER FINITURE D'INTERNI