

## LIBERTY Original 55 / acoustic effetto legno

### Descrizione

Rivestimento eterogeneo per pavimenti in PVC vergine al 100% in doghe autoposanti. Lo strato di usura ha un trattamento PU per facilitarne la manutenzione.

### Traffico

Commerciale: Uffici, locali e sale. Garanzia: 5 anni, a seconda delle condizioni.

### Composizione

Trattamento di superficie poliuretano. Spessore totale: 5 mm. Spessore strato d'usura: 0,55 mm.

Caratteristiche generali	Norma	Descrizione
Norma prodotto	EN ISO 10582	Rivestimento eterogeneo
Classificazione europea	EN ISO 10874	33-42
Spessore	EN ISO 24346	5,0 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Resistenza all'usura	EN 660-2	Gruppo T
Stabilità dimensionale al calore	EN ISO 23999	< 0,10 % <b>acustico</b> < 0,25 %
Sedia a rotelle	ISO 4918	Cicli 25.000 (nessun danno)
Riscaldamento a pavimento		Idoneo per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, (temp. della superficie < di 27°C.)
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893	gruppo R 9 ≥ 0,30° classe DS
Impronta residua	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm <b>acustico</b> < 0,20 mm
Riduzione rumore da calpestio (ΔLw)	EN ISO 717-2	7 dB <b>acustico</b> 19 dB
Comportamento elettrico	EN 1815	-0,6 kV / Antistatico
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02	Grado > 6 su 8
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona
Trattamento di superficie		Poliuretano PU
Resistenza termica	EN 12667	0,017 m² k/W <b>acustico</b> 0,039 m² k/W

**LIUNI.COM**



#### LIUNI SPA





Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano  
T. 02.30731 - info@liuni.com

#### Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma  
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

#### Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona  
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

Peso	EN ISO 23997	8100 g/m <sup>2</sup> <b>acustico</b> 6400 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni e confezioni		Doghe <b>18 x 120</b> cm   Confezioni da 10 doghe= 2,16 m <sup>2</sup> .
Numero colori		<b>9</b> legno (5 <u>acustico</u> ) *
Emissioni nell'aria: TVOC	EN 16516	µg/m <sup>3</sup> < 100 (Classe A+)
REACH ( regolamento europeo)	1907/2006/CE	Conforme
Certificazioni		     

\* Versione acustica e possibilità di altri colori, con un minimo d'ordine di **300 mq.**