

PROFILO SIDE-FIX PREFORATO IN LAMIERA ZINCATA
PRE-DRILLED SIDE-FIX PROFILE IN GALVANIZED METAL SHEET

COPERTURE
ROOFS




Il **PROFILO SIDE-FIX** è utilizzato, in abbinamento con il cordoncino, quando è necessario fissare meccanicamente i teli sintetici lungo i bordi delle coperture piane. Il profilo Side-Fix è compatibile con manti sintetici in PVC, TPO, EPDM etc.

*The **SIDE-FIX PROFILE** is used in conjunction with the cord, when synthetic sheets need to be fixed mechanically along the edges of flat roofs. The profile is compatible with synthetic felts made of PVC, TPO, EPDM, etc.*

Profilo Side-Fix preforato in lamiera zincata sp. 2 mm, barre da 3,00 m
Pre-drilled Side-Fix profile in galvanized metal sheet, 2 mm thick, 3 lm bars

Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	ML Lm
420-510-010-010	Profilo Side-Fix preforato / Pre-drilled Side-fix profile	7,5	31,4	1,9	3,00



PROFILO SIDE-FIX PREFORATO IN LAMIERA ZINCATA
PRE-DRILLED SIDE-FIX PROFILE GALVANIZED METAL SHEET

COPERTURE
ROOFS



Il **PROFILO SIDE-FIX** è utilizzato, in abbinamento con il cordoncino, quando è necessario fissare meccanicamente i teli sintetici lungo i bordi delle coperture piane. Il profilo Side-Fix è compatibile con manti sintetici in PVC, TPO, EPDM etc.

*The **SIDE-FIX PROFILE** is used in conjunction with the cord, when synthetic sheets need to be fixed mechanically along the edges of flat roofs. The profile is compatible with synthetic felts made with PVC, TPO, EPDM, etc.*

Profilo Side-Fix preforato in lamiera zincata sp. 2 mm, barre da 3,00 m
Pre-drilled Side-fix profile galvanized metal sheet, 2 mm thick, 3 lm bars

Codice Code	Denominazione commerciale Name	h mm	A mm	B mm	M Lm
420-510-010-010	Profilo Side-Fix preforato / Pre-drilled Side-fix profile	7,5	31,4	1,9	3,00

