



## Pavimentazione antitrauma ignifuga calpestabile 48x94x11,6

Pavimento in piastrelle con incastro a puzzle per interno . Ideale per pavimentare aree gioco in scuole, nidi, ludoteche, anche zone fitness in palestre oppure ovunque sia necessario rivestire una pavimentazione già esistente con un prodotto resistente e morbido con capacità antitrauma. Non teme l'umidità e non necessita di particolare manutenzione.

Pavimento con strato di cammino prodotto con una particolare mescola di PVC ignifugo plastificato e cariche minerali. Lo strato inferiore è prodotto con polietilene espanso.

Certificato ignifugo

Misura piastrella 48 x 94 x h cm 11,6 ( da rifilare a misura con il cutter )

Prezzo al pezzo

**Prezzo: € 16.00**

Tempi di consegna: 10 gg circa

Garanzia: 2 anni

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato inferiore mm.10,0:

- Polietilene espanso a cellule chiuse densità 30 kg/m<sup>3</sup>
- Densità ISO 8845 Kg/m<sup>3</sup> 30
- Ottima capacità di isolamento termico a 0 C° UNI 7745 ? = 0,0344 W/mK.
- ASTM C 177 ? = 0,0296 Kcal/mh °C
- Ottima capacità di isolamento acustico ISO 717/2-97 ISO -140/8 ?Lw = 36 dB

Strato superiore o di calpestio mm.1,6

- Pvc plastificato conforme alle normative europee Reach densità 1500kg/mc
- Marchiato CE secondo norme EN 14041
- Certificato ISO 9001:2008
- Reazione al fuoco/fumo EN 13501 classe Bfl-s1
- Resistenza agli olii minerali buona
- Resistenza all'abrasione UNI 9550 6,4X10-3 g.
- Resistività di volume UNI 4288 3,8X10+15 ohm-cm
- Resistività elettrica UNI 8272/9 2X10+13 ohm
- Solidità colore UNI 7097 6/7 scala dei bleu
- Spessore tot.: 11,5 mm
- Lunghezza : 92 cm
- Larghezza : 46 cm
- Peso: 2,7 kg/mq circa
- Impiego: Copripavimento