

POLYSAFE ECOMAX



Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antistatico, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie goffrata.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, particelle di quarzo colorato, carburo di silicio e aggregati di materiali riciclati.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685 Classi d'utilizzo: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	kg./mq. 3,35
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	12
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins ; AgBB VOC Test: emissioni molto basse; FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	  