

## POLYSAFE HYDRO EVOLVE



### Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antibatterico, antistatico, flessibile, saldabile, aspetto punitinato, multicolore, superficie goffrata.

### Traffico

Commerciale molto pesante.

### Composizione

Particelle di quarzo colorato, ossido di alluminio e carburo di silicio. Prodotto dotato di peduncoli antiscivolo per il camminamento a piedi nudi, specifico per aree umide. Esente da carborundum.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo P
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test $\geq 36$
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $\leq 2$ KV
Peso	kg./mq. 2,96
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	8
Emissioni VOC	AgBB VOC Test : approvato FloorScore: certificato
Certificazioni	  