liuni
MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

POLYSAFE MODENA PUR

Descrizione
Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto puntinato, multicolore, superficie goffrata. Pavimentazione esente da carborundum.

Traffico
Commerciale molto pesante.

Composizione
Particelle di ossido di alluminio per migliorare l'attrito e la sicurezza al calpestio. **Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie.**

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/43
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Peso	kg./mq. 2,78
Spessore	mm 2,0
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	14
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato **Eurofins**; AgBB VOC Test: emissioni molto basse; FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	CE floorscore A+ BRE ENP 415 ENVIRONMENTAL RATING