

POLYSAFE WOOD FX ACOUSTIX PUR



Descrizione

Pavimento vinilico spalmato, antiscivolo, antistatico, antibatterico, flessibile, saldabile, aspetto punitato, multicolore, superficie goffrata.

Pavimentazione multistrato, acustica (EN ISO 140-8 ≥ 19dB) effetto legno, esente da carborundum.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Resine viniliche plastificanti, stabilizzanti. Particelle di ossido di alluminio incorporate nel vinile.

Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie PUR.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685: 34/42
Resistenza all'impronta	EN 649 Gruppo T
Comportamento antisdrucciolo	DIN 51130 R10; RRL Pendulum Test ≥ 36
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Riduzione al rumore da calpestio	EN ISO 140-8 ≥19dB
Peso	kg./mq. 2,67
Spessore	mm 3,7
Dimensioni e confezioni	Rotoli ml. 20 x 2,0 pari a mq. 40
Numero colori	8
Trattamenti di superficie	PUR: Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie
Emissioni VOC	Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins ; AgBB VOC Test: emissioni molto basse; FloorScore: prodotto certificato
Certificazioni	  