

PURCOAT C/W

Rivestimento protettivo colorato a base di resine poliuretaniche in emulsione acquosa

Indicazioni Generali	
Descrizione:	PURCOAT C/W è un rivestimento poliuretanico bicomponente colorato, all'acqua, idoneo per il trattamento di pavimenti industriali, stabile agli UV.
Campi d'impiego:	<p>PURCOAT C/W è indicato come finitura colorata opaca , avente buona resistenza meccanica , nei cicli epossì-poliuretanici per pavimentazioni e rivestimenti in calcestruzzo o per sistemi autolivellanti monocromatici.</p> <p>Trova applicazione in quei luoghi dove non è consentito l'impiego di solvente per scarso ricambio d'aria e/o pericolo di infiammabilità.</p>
Vantaggi:	<p>PURCOAT C/W è un prodotto di facile impiego che offre i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ facilità di applicazione▪ buon aspetto estetico▪ antipolvere▪ facilità di pulizia
Caratteristiche	
Colori:	TINTE RAL
Conservazione:	12 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 20°C. Il prodotto teme il gelo.
Confezione:	20 Kg.
Dati tecnici	
Densità:	1,05 kg /l (± 0,05)
Contenuto solidi in peso:	65%
Viscosità	200 mPa·s
Diluente:	il prodotto non richiede diluizione
Pot life:	30' a 20°C
Essiccazione	fuori polvere: 2 ore secco al tatto: 4 ore
Pedonabilità:	Dopo 48 ore ca.
Consumo	Il rivestimento si applica in due strati con un consumo di

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

120 ÷ 150 g/m² per strato, in relazione alla porosità e alla planarità del supporto

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione delle superfici:	La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare.
--------------------------------------	--

Preparazione del prodotto:	Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.
-----------------------------------	--

Applicazione del prodotto:	Il prodotto si applica a mezzo rullo, pennello, spruzzo impiegando pompanti airless con rapporto di compressione > 45:1. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C.
-----------------------------------	---

Misure di sicurezza Precauzioni:	Si consiglia l'utilizzo di abiti coprenti , occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
---	---

Ecologia:	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
------------------	--

Note Legali:	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
---------------------	---

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it