

# **SCHEDA TECNICA Spessore SP 7**

## **1 - DESCRIZIONE**

piastra certificata **antiscivolo** secondo la norma DIN51097 e **antitrauma** secondo la norma Europea UNI EN 1177:2008. Questa soluzione è stata studiata per aree esterne che richiedono superfici uniformi ad alta resistenza, pavimentazioni a traffico intenso, isole antisdrucchio e barriere per l'assorbimento d'urto. Lo studio e la realizzazione del prodotto sono stati svolti ponendo particolare attenzione alla **scelta delle materie prime** ed all'obiettivo finale di utilizzo, i grandi artisti e la natura sono le fonti di ispirazione per le decorazioni che ne caratterizzano la superficie. Particolarmente adatta per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una superficie piacevole al calpestio, pulita, sicura ed ecologica.

## **2 - CARATTERISTICHE**

Facile installazione, struttura modulare, assenza di manutenzione nel tempo (resistente all'usura e agli agenti atmosferici), elevata versatilità, ecologica. La decorazione superficiale garantisce un'infinità di composizioni, mantenendo la continuità delle linee ed evitando la ripetitività del motivo.

## **3 – CAMPI DI APPLICAZIONE**

Bordo piscina, terrazzi, aree relax e zone lounge. Può essere utilizzata ove sia desiderata una pavimentazione che contribuisca ad aumentare la sicurezza per gli utilizzatori dell'area.

## **4 – INSTALLAZIONE**

Si consiglia la posa su superficie solida tirata a staggia, quale calcestruzzo o assimilabili. Fare riferimento alle istruzioni di installazione.

## **5 – SPECIFICHE TECNICHE**

**Resistenza allo scivolamento** : classe C (A+B+C) angolo medio di scivolamento 27° secondo norma **DIN 51097**.

**Aspetto** : piastra realizzata con gomma a granulometria media o fine (Sand-sation), superficie porosa

**Densità** : circa 0,85 Kg/dm3.

**Immunità batterica** : inattaccabile da muffe o batteri secondo la norma UNI 11021:2002.

**Resistenza al freddo** : -50°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

**Resistenza al caldo** : +100°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.

**Tolleranze** : tolleranza sulle dimensioni < 1% - presenza impurità superficiali < 0,1%.

**Fissaggio** : incollaggio con colla monocomponente poliuretanica.

**Colori e decorazioni** : più di 20 colori disponibili e 3 differenti motivi decorativi, fare riferimento alla cartella colori.

**Rifiniture** : Disponibile con effetto "Sand-sation" caratterizzato da maggiore morbidezza al tatto.

**Resistenza agenti chimici** : resistente agli alcali, buona resistenza agli acidi.

**Composizione** : granulo di gomma, collante a base acqua, pigmenti coloranti derivati da ossidi non tossici.

**Confezione** : pallet fasciato 105 x 105 x 120 cm.