

Finestre » Finestre in legno » SOFTLINE - 68, 78, 88



Softline

Investimento in alta qualità, soluzioni ecomcompatibili ed eleganza classica.

Caratteristiche

1. Design elegante, una bella forma aerodinamica con profilo arrotondato dalla superficie liscia e lucida. Finestre disponibili in tre tipi di legno: pino, meranti 450+ e larice.
2. Alta qualità grazie all'utilizzo dei migliori componenti e di legno selezionato per la produzione degli infissi.
3. Rispetto dell'ambiente attraverso l'utilizzo di legno naturale e di rivestimenti speciali appartenenti al gruppo di vernici all'acqua.
4. Eccellente resistenza dei serramenti, grazie al listello in alluminio che protegge il legno dalle radiazioni UV e dall'acqua , e un termo-gocciolatoio che facilita il drenaggio dell'acqua
5. Infinite possibilità estetiche grazie alla vasta gamma di vernici opache e trasparenti
6. Notevole livello di efficienza energetica garantito dall'ottima qualità dei materiali utilizzati nella produzione, oltre che da un adeguato sistema di guarnizioni e vetri

Dati tecnici

Di serie un telaio in acciaio zincato, opzionale il telaio Swissspacer Ultimate
Canalina disponibile in diversi colori Nel caso dei sistemi Softline 78mm e 88mm la
guarnizione interna supplementare

$U_w = 0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

Isolamento termico * Coefficiente calcolato in caso di impiego della vetrocamera 4/18/4/18/4 - 0.5 W/(m²K) per la finestra di riferimento SOFTLINE 88 1230 x 1480 in legno meranti

Colori Ricca gamma di vernici coprenti (scala di colori RAL) e trasparenti

Di serie vetro a una camera con lo spessore 24 mm e coefficiente di trasmittanza termica $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ secondo PN-EN674. A richiesta del Cliente disponibili i vetri a due, tre o quattro lastre.

- Per Softline 68 mm – lo spessore massimo del vetro è 32 mm con coefficiente di trasmittanza termica $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Per Softline 78 mm – lo spessore massimo del vetro è 44 mm con coefficiente di trasmittanza termica $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Per Softline 88 mm – lo spessore massimo del vetro è 54 mm con coefficiente di trasmittanza termica $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nel caso di tre lastre e $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nel caso di quattro lastre con kripton.

Possibilità di utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato, sicuro, anti effrazione, ornamento, o anti sole,

Maco Multi Matic KS; con due perni antisfondamento di serie; finestra equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della maniglia e con il sollevatore dell'anta*; micro-ventilazione**; opzionalmente disponibile la cerniera nascosta nelle ferramenta

* a seconda dell'altezza della finestra

** per le finestre a battente/ribalta

Profilo Possibilità di scegliere tra le seguenti profondità: 68 mm, 78 mm, 88 mm, e tre tipi di legno essiccato a tre o quattro strati: meranti 450 +, pino e larice.