

SPORTCOVER

Vernice tenace-elastica in emulsione acquosa

Indicazioni Generali	
Descrizione:	SPORTCOVER è un formulato a base di polimeri sintetici in emulsione acquosa da applicare allo stato fluido per la realizzazione di verniciature su pavimentazioni in conglomerato bituminoso (asfalto).
Campi d'impiego	SPORTCOVER è indicato per pavimentazioni in asfalto stradali o di impianti sportivi che necessitano di verniciatura policroma per delimitare aree di parcheggio, limiti del campo di gioco, aree pedonali, ecc..
Caratteristiche	
Colori:	rosso, verde
Conservazione:	24 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 25°C.
Confezione:	14 L.
Dati tecnici	
Tipo di prodotto:	monocomponente.
Stato fisico:	liquido
Densità:	1,5 kg /l (± 0,05)
Contenuto solidi in peso:	62 ± 2%
Diluente:	Diluire il prodotto con il 10 % con acqua
Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)	fuori polvere: 1 ora pedonabile: 24 ore
Consumo:	Il rivestimento si applica in uno o più strati con un consumo di 150 ÷ 200 g/m ² per strato in relazione alla porosità ed alla planarità del supporto.
Condizioni di applicazione ed uso	
Preparazione della superficie:	La superficie dovrà essere pulita, priva di oli, benzine ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta.
Preparazione del prodotto:	Diluire il prodotto, prima dell'uso, con il 20 % di acqua per la prima mano ed il 10% per la seconda, usando mescolatore meccanico o anche manualmente.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Applicazione del prodotto:	Applicare il prodotto anche a rullo o a pennello. L'applicazione a spruzzo non risulta idonea.
Limiti di impiego:	Non applicare il prodotto in presenza di umidità di risalita se la temperatura del supporto è inferiore ai 5 ° C o superiore ai 40 °C ed una umidità relativa superiore al 75 %. Non applicare se si minaccia pioggia o in presenza di forte vento.
Misure di sicurezza Precauzioni:	Il prodotto è irritante per la pelle, quindi si necessita dell'utilizzo di abiti coprenti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
Ecologia:	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
Note Legali:	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it