


CARATTERISTICHE GENERALI

LINEA	ROCCIABLOCK®	
SPESORE	6.5 cm	
PESO PAVIMENTAZIONE	±145 kg/m ²	
GEOMETRIA (cm)	12x12-13x12-14x12-15x12 10/11.5x12-13.5/14.5x12	
FABBISOGNO (±pz/m ²)	12x12=n°19 - 13x12=n°19 - 14x12=n°7 15x12=n°15 - 10/11.5x12=n°3 - 13.5/14.5x12=n°3	
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³	

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D L ≤ 1 kg/m ²




ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)



COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	ADIGE / GRANITICA / GRANSASSO
COLORI	LUSERNA / FIAMMATO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	11 m ²
PESO IMBALLO	±1.57 ton

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA



Posa "A Correre"
Posa allineata (lato comune da 12cm)