GAZEBO

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
PER LA DEPURAZIONE ACQUE

Filtri Percolatori Aerobici

1 Scheda tecnica Filtri Percolatori Aerobici

TIPO		DIMENSIONI ESTERNE			FILTRO AEROBICO (A)	COPERTURA PEDONALE carico 2 ql /mq (B)		(A) + (B)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. LEGGERO carico 20 ql/mq (C)		(A) + (C)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. PESANTE carico 70 ql/mq (D)		(A) + (D)
Codice	Abitanti equivalenti / V filtro 0,66 mc/ab.eq.	Largh. cm	Lungh. cm	Altezza cm	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql	Spess. cm	Peso ql	Peso ql
FA-01	1-4	140	160	200	40	10	5	45	16	8	48	20	10	50
FA-02	5-6	160	250	200	58	10	9	67	16	14	72	20	18	76
FA-03	7-8	160	290	200	63	10	10	73	16	17	80	20	20	83
FA-04	9-10	200	250	200	64	10	11	75	16	19	83	20	22	86
FA-05	11-12	250	250	200	73	10	14	87	16	24	97	20	28	101
FA-06	13-16	250	325	200	95	10	19	114	16	31	126	20	38	133
FA-07	17-20	250	400	200	114	10	23	137	16	38	152	20	46	160
FA-08	21-23	250	450	200	128	10	26	154	16	43	171	20	52	180
FA-09	24-28	250	550	200	147	10	32	179	16	52	199	20	64	211
FA-10	29-34	250	650	200	174	10	38	212	16	62	236	20	76	250
FA-11	35-39	250	750	200	202	10	44	246	16	72	274	20	88	290
FA-12	40-48	250	950	200	240	10	56	306	16	92	332	20	114	354
FA-13	49-51	250	1017	202	265	10	61	326	16	98	363	20	122	387

Per potenzialità di trattemento superiori rivolgersi all'ufficio commerciale.
Le coperture pedonali sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe B125.
Le coperture carrabili traffico leggero sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe C250.
Le coperture carrabili traffico pesante sono dotate di chiusini d'ispezione in ghisa classe D400.
La soletta di fondazione dovrà avere spessore minimo di 20 cm ed essere armata con doppia rete elettrosaldata in acciaio diam. 8 mm, maglia 20x20 cm.
Sopra la soletta di fondazione dovrà essere predisposto uno strato di sabbia di 3-5 cm per l'appoggio dei prefabbricati.
In caso di terreno pianeggiante, il filtro percolatore aerobico, su richiesta, potrà essere dotato di elettropompa sommergibile per il sollevamento/scarico dei liquami.

Gazebo S.p.A. Italy - 47043 Gatteo FC - via Molino Vecchio, 9 - tel. +39 0541 818060 - fax +39 0541 818542 - gazebo@gazebo.it - **www.gazebo.it**

Le dimensioni dei prodotti sono indicative. Gazebo S.p.A si riserva una minima tolleranza.